


SEE OVER SPACE




CREATIVE

Zi Creative crea una nuova sfida presentando,la collezione DNAX. Un modo nuovo per interpretare gli spazi, dove ogni dettaglio è frutto di una ricerca rigorosa...

Essenzialità non è passare inosservati, ma essere esattamente l'essenza di ciò che si vuole rappresentare. Design tagliente, geometrie perfette, un profilo grafico come una nuda linea che corre nello spazio.

Zi Creative creates a new challenge by presenting the DNAX collection. A new way to interpret spaces, where every detail comes from a rigorous research.

Essentiality is not just being not visible, but being exactly the essence of what is to be represented. Cutting design, perfect geometries, graphic profiles as naked lines that run into the space.



Edition 2015

07 **ZI CREATIVE**

13 **SERIE DNAX - parete monovetro**
DNAX SERIES - single glazed partition wall

35 **SERIE DNAX WOOD**
DNAX WOOD SERIES

43 **SERIE DNA - parete cieca compound**
DNA SERIES - blind compound partition wall

53 **SERIE DNA - parete attrezzata**
DNA SERIES - partition wall unit

61 **SERIE DNA - sistema integrato**
DNA SERIES - integrated system

65 **GREEN PHILOSOPHY**

67 **SCHEDA TECNICHE**
TECHNICAL SPECIFICATION



Zi creative nasce con il sogno di trasformare la partitura dello spazio in un'emozione tangibile. See over space - rappresenta la volontà di ascoltare, l'apertura verso il concetto di unicità.

Il mondo parete da sempre si è caratterizzato a posteriori per il tentativo di manipolazione e arredamento delle superfici: dagli affreschi ai quadri, fino ai writers le pareti si denotano quale scenografia del teatro quotidiano che è la nostra vita. Da questo principio sorge l'idea di un prodotto essenziale, raffinata sintesi di pochi semplici elementi, che si possa declinare in infinite nuove possibilità. La parete diviene per noi molto più che un tecnicismo: è un prodotto sartoriale, cucito con cura per ritrovare in ogni dettaglio il principio generatore di un progetto globale. È la volontà di lavorare insieme per costruire con l'immaginazione, aldilà dello spazio.

Zi Creative was born as a dream to transform space partitions into a tangible emotion.

See over space – represents the intention of listening, being open to the concept of uniqueness.

The world of partition wall systems has always been characterised for the attempt of decorating the areas. From wall paintings to pictures to writers, partitions have always been the daily set of our life.


From this concept comes out the idea for an essential product who is the refined synthesis of few simple elements declinable in multiple possible solutions.

Partitions become much more than a technical issue: partitions are a tailor-made solution, carefully sewed based on the global project generator principle. It represents the willingness of working together with the aim of building beyond the space with imagination.



F.G.R. ENGINEERING

Restyling by ZI creative





*La libertà espressiva è massima.
La personalizzazione del prodotto,
delle finiture e del dettaglio trasformano
l'elemento parete: da un gesto assoluto
ad un atto creativo.*

*Freedom of expression is at its
maximum level.
Customization of solutions, fixtures
and details transforms the partition
element from an absolute gesture into a
creative act.*



SERIE DNAX - parete monovetro

DNAX rinasce e si evolve ad ogni progetto, tessuta su misura in sinergia con la scatola architettonica, un tutt'uno generato dallo stesso codice genetico. Il mondo sembra reggersi sull'infinitamente minuto, mobile e leggero. Emerge la poesia dell'invisibile, dell'impalpabile, delle illimitate e imprevedibili possibilità. Lo spazio si svolge in infinite lievi cortine, gelose custodi del silenzio. Leggerezza e riserbo: la bellezza non rinuncia alle prestazioni acustiche.

DNAX SERIES - single glazed partition wall

Customized in synergy with the architectural structure, DNAX comes back to life and evolves differently in every project as part of a project-specific genetic code. The world appears to hang on the infinitely small, mobile and light. There appears the poetry of the invisible and the intangible, of the limitless and unpredictable possibilities. The space unrolls in endless thin layers as jealous silence keepers. Lightness and discretion: beauty does not part with acoustic performance.



La parete monovetro monta una lastra da 10 o 12 mm in vetro temperato, oppure in 5+5+1 o 6+6+2 stratificato.Vetro extrachiaro disponibile su richiesta.

The single-glazed partition wall can be mounted either with a 10 to 12mm tempered glass sheet or with a stratified 5+5+1 or 6+6+2. Extra-bright glass can be available on demand.

PARETE DNAX MONOVETRO / DNAX MONO GLASS WALL

Caratteristiche tecniche

Technical specifications



DnaX si caratterizza per la massima pulizia del linguaggio architettonico e versatilità di utilizzo. La partizione monovetro è la vera anima di questa collezione. Capace di svelare completamente prospettive inedite nella sua estrema leggerezza, così come di celare, schermare, disegnare diaframmi tramati come pregiati tessuti. L'estrema flessibilità tecnica, caratteristica fondamentale del prodotto, è volutamente celata dall'estrema leggerezza e trasparenza del sistema. Quest'ultimo consente infatti la totale assenza di montanti verticali fatta eccezione per la porta battente dove si inserisce nell'ordine di soli 3 cm.

DnaX is recognized for its clean architectonic language and for its usage versatility. The single-glazed partition wall is the real soul of this collection. Thanks to its extreme lightness, it is capable of revealing uncommon perspectives and concealing, shielding , drawing barriers sewed as fine fabric. The great technical flexibility, primary characteristic of this solution, is intentionally hidden by the system extreme lightness and transparency. The latter allows for the total absence of vertical supports with the only exception of the 3cm shutter door.

Vetri, partizioni cieche e porte possono essere integrati customizzando i dettagli in funzione di un unico concept globale.

Glasses, blind partitions and doors can be integrated through details customization functional to a unique global concept.

PARETE DNAX MONOVETRO / DNAX MONO GLASS WALL

Caratteristiche tecniche

Technical specifications



In tutte le soluzioni il profilo primario mantiene invariate le sue caratteristiche dimensionali e tecniche come la telescopicità con il profilo perimetrale per le regolazioni in cantiere e la possibilità di essere attrezzato con tendaggi, corpi illuminanti e quanto altro il progettista intenda far collaborare al prodotto parete. I profili, che caratterizzano il sistema e lo perimetrizzano in prossimità degli elementi di compartimentazione quali pavimento, soffitto e murature esistenti, hanno sezioni da 2,5 in larghezza per 3 cm di altezza, già comprensivi di sistemi di regolazione. I vetri adiacenti vengono uniti tramite uno speciale nastro trasparente che permette la successiva separazione senza compromettere l'integrità degli elementi mantenendo così la massima limpidezza e pulizia estetica. La giunzione può essere eseguita anche tramite apposito profilo in policarbonato trasparente.

A) Soluzione dedicata per qualsiasi tipo di maniglia con serratura magnetica ed eventuale controllo accessi.

B) Dettaglio porta in vetro a filo lucido con ghigliottina acustica bilanciata e cerniera per apertura +80° con assetto variabile.

C) Modulo tecnico verticale polifunzionale per gestione impianti; segnaletica frontale e laterale con punto luce.

D) Dettaglio del pulsante a basso voltaggio posizionato sul montante della porta per il controllo luci anche dimerabile.

In all solutions the primary profile keeps the same dimensional and technical characteristics such as the telescope with the function of perimeter profile for the construction adjustments and the possibility of being equipped with curtains, lighting sets and whatever else the designer wants to have in the partition. The profiles, characterizing the system in proximity of the floor, sealing and existing walls, have sections of 2.5cm in width and 3cm in height, regulation systems included. Contiguous glasses are joint by a special transparent tape that allows for a subsequent separation avoiding damages at the structure elements and maintaining maximum brightness and aesthetic neatness. The junction can be executed with a special transparent polycarbonate profile, too.

A) Dedicated solution for anytype of handle with magnetic lock and possible access control.

B) Detail door polished glass with balanced acoustic mechanism and hinge for +80° opening with variable structure.

C) Tecnical multifunctional vertical module for systems management; front and side signs with light.

D) Detail of low voltage button positioned on the door jamb to control adjustable light.



UFFICI IN PROVINCIA DI BERGAMO

Arch. Piera Zecchinato





OLIVARI

Arch. Montagni - Arch. Brambilla





EFFETRE SCURELLE


Arch. Tommaso Stocco





CONFARTIGIANATO DI CESENA

Arch. Pietro Manuzzi





GEOCARTA

F.G.R. engineering







POVELATO

Next Office





Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia, infuse nell'uomo più passione che ragione, perché fosse tutto meno triste, difficile, brutto, insipido, fastidioso.

Erasmus Da Rotterdam

Look at how nature, mother of the human race, was careful to spread a bit of madness everywhere, conferring more passion than reason to men so that everything could be less sad, difficult, ugly, tasteless or annoying.

Erasmus from Rotterdam



SERIE DNAX WOOD

La partizione DNAX Wood nasce ai margini del mondo ufficio ma soprattutto per essere calata nel calore dell'ambiente hospitality e retail. Luci, ombre, trasparenze vengono affiancati al calore del legno. I dettagli degli accessori quali maniglie, tendaggi e corpi lampada risaltano l'estrema personalizzazione del sistema. La pulizia del progetto architettonico è messo in evidenza dalla semplicità delle forme date da tecnologie completamente a scomparsa.

DNAX WOOD SERIES

The DNAX Wood partition was conceived for the business world, but also for the hospitality and retail industry. Lights, shadows and transparencies are mixed to the warmth of wood. The details of the accessories, such as the handles, curtains and lamp structures, reflect the extreme customization of the system. The simple forms, achieved with technologies that can be completely hidden, highlight the neatness of the architectural project.



PARETE DNAX WOOD

Caratteristiche tecniche



DNAX WOOD WALL

Technical specifications



“Il dettaglio”, la prima chiave di lettura di un sistema innovativo che esalta il calore della materia e nasconde la tecnologia che lo rende possibile.
Le forme, pulite ma espressive sono la risposta alle richieste di un mercato sempre più esigente, alla ricerca di eccellenze e professionalità.
Le tecnologie più all'avanguardia applicate al sistema di partizione garantiscono le performance di riferimento, serrature magnetiche, maniglie esclusive, cerniere a scomparsa, pulsanti a sfioramento sono solo gli standard di un prodotto che si evolve per esaltare il progetto architettonico.

“The detail” is the first element of interpretation we focus on when looking at an innovative system that enhances the warmth of its materials and that hides the technology that allowed its creation.
The forms, neat and expressive, address the increasingly more demanding market needs, in search of excellence and professionalism.
The most advanced technologies applied to the partition system ensure the performance of reference, magnetic locks, exclusive handles, concealed hinges and touch buttons; the standards of an evolving product to enhance the architectural project.



UNICREDIT REGGIO EMILIA

Arch. Giorgia Monti





*Lo spazio è prima di tutto una
costruzione mentale, una suggestione.
Ciò che in esso appare quasi spontaneo
è in realtà frutto di un'accurata ricerca tesa
all'armonizzazione e all'adattabilità delle
componenti.*

*The space is a mental construction, a fascination.
What appears spontaneous in reality is the
product of an elaborated research aimed to
the harmonization and customization of its
components.*



SERIE DNA - parete cieca compound

La partizione cieca si integra perfettamente a quella vetrata avvalendosi dello stesso tipo di profilo perimetrale. Una cornice dunque quasi impercettibile che traduce la parete in una sorta di frame grafico ed essenziale. Lo scuretto di altezza 2 cm circa accompagna il setto ritagliandolo con un'incisione praticamente perfetta nella prospettiva architettonica in cui si inserisce. Soli 6 cm di spessore per una parete capace di coniugare leggerezza, resistenza, alte prestazioni acustiche ed estetiche.

DNA SERIES - blind compound partition wall

The blind partition perfectly integrates with the glass partition by using the same perimetric profile as an almost imperceptible frame that translate the partition into a sort of graphic essential frame. The 2cm height slot combines with the partition through an engraving that perfectly fits in its architectural perspective. Simply 6 cm thickness partition that connects lightness and resistance with acoustic and aesthetic performances.

Le pannellature verticali si fissano mediante appositi profili già predisposti con cremagliera. Si può alterare la modularità dei pannelli per creare nuovi sistemi di partitura delle superfici.

Vertical panels are fixed with proper profiles fitted with racks. The panel modularity can be modified in order to create new partitions



PARETE DNA CIECA COMPOUND / WOODEN COMPOUND

Caratteristiche tecniche

Technical specifications



La struttura portante è realizzata con montanti verticali posti ad interassi modulari, binari superiori ed inferiori a “C” e traversi intermedi di rinforzo realizzati in acciaio zincato. I traversi intermedi sono già predisposti per il passaggio degli impianti tecnologici. Il tamponamento è ottenuto attraverso due pannelli in agglomerato ligneo, dello spessore di 18 mm ciascuno, accoppiati con il pannello acustico interno ad alta densità e predisposto per le connessioni verticali e l’aggancio alla struttura portante perimetrale. Per quanto concerne le prestazioni acustiche, il sistema consente di rispettare pienamente gli standard richiesti dalle normative vigenti e di adeguarsi alle necessità specifiche richieste dalle committenze in materia di performance acustica.

The load-bearing structure is made of vertical supports with modular distance, “C” upper and lower rails and galvanized steel mid reinforcement supports. The mid supports comes already prepared for the technological systems installation. The two wood panels, 18mm each, are coupled with the internal high density acoustic panel prepared for the vertical connections and for the hook of the perimeter load-bearing structure. In regards to acoustic performance, the system allows for the full respect of the standards and for specific client customization request.



CONFARTIGIANATO DI CESENA

Arch. Pietro Manuzzi





PREZEZZI EXTRUSION

Arch. Riccardo Dossi





*"Creare, e amare, la bellezza è
essenziale all'esperienza della felicità"*

Walter Gropius

*"Create and love, beauty is essential
for experiencing happiness"*

Walter Gropius

Il modulo attrezzato viene facilmente coniugato alla superficie vetrata, arrivando in alcuni casi perfino a customizzare elementi quali le maniglie per armonizzarsi pienamente in un sistema complesso.

The wall unit is easily connected to the glass surface, sometimes customizing elements such as handles with the intent of harmonizing the whole complex system.

PARETE ATTREZZATA / PARTITION WALL UNIT

Caratteristiche tecniche

Technical specifications




La struttura prevede delle spalle in conglomerato ligneo con attacco a cremagliera per la scaffalatura che a sua volta può essere realizzata nello stesso materiale oppure in metallo. La profondità standard si attesta a 43 cm ma dimensioni diverse dei moduli a singola o doppia anta battente possono essere facilmente realizzate così come dettagli su misura relativi alle maniglie ed alle finiture. Per quanto riguarda l'isolamento acustico si ricava su richiesta uno speciale doppio fondo in cui inserire elementi isolanti quali pannelli in lana di roccia preimbustati piuttosto che in materiale fibroso Edilfiber (particolarmente adatto per l'utilizzo in ambienti medicali, nei laboratori e/o nella farmaceutica).

The structure includes shoulders with clipboard with attack on the rack for the shelving which can be achieved in the same material or metal. The standard depth is 43 cm but different sizes of modules with single or double leaf door can be easily realized as customized detail. The soundproofing is realized on request obtaining a special double back in which you can enter the insulating with panels of rock wool (suitable for use in medical environments, laboratories and pharmaceutical).



CONFARTIGIANATO DI CESENA

Arch. Pietro Manuzzi





GEOCARTA

F.G.R. engineering





*La sua leggerezza, trasparenza
ed eleganza, la rendono emblema
dello spazio disponibile, capace di
accogliere il cambiamento e di aprirsi
all'indeterminatezza tipica delle
dinamiche lavorative contemporanee.*

*Its lightness, transparency and elegance,
make it the symbol of space availability
by embracing changes and opening up to
undefined working dynamics.*



SERIE DNAX - sistema integrato

La serie integrata si regge sul principio della scomparsa dei profili e della massima armonizzazione con il sistema architettonico nel quale si inseriscono le partizioni mobili, pur attraverso un sistema che rimane flessibile nel tempo. Il bandraster - l'elemento a trave orizzontale è disegnato per diventare strumento di interfaccia tra soletta superiore - montanti verticali - controsoffitto. Esso accoglie e lascia scomparire la cornice della parete che sembra dissolversi. Anche il profilo a terra quasi svanisce inserito nel pavimento, celebrazione di un linguaggio minimalistico ed essenziale.

DNAX SERIES - integrated system

The integrated series lays on the concepts of partition disappearance and harmonization of the architectural system flexible to time changes.

The bandraster - the horizontal beam is designed to become the interface element among the upper floor – the vertical supports – the false ceiling.

It makes the partition frame disappear as well as the ground profile that almost merges with the floor as celebration of minimal and essential language.



SISTEMA INTEGRATO / INTEGRATED SYSTEM

Caratteristiche tecniche

Technical specifications

Le pareti sono disponibili nelle versioni:


- A) Mono vetro
- B) Doppio vetro
- C) Porta scorrevole interna su parete doppio vetro
- D) Mono vetro offset con porta scorrevole

La più totale pulizia è garantita dalla soluzione con porte scorrevoli, dove la massima performance tecnica dei profili perimetrali, permette di ottenere una trasparenza quasi assoluta, rendendo totalmente invisibile qualsiasi meccanismo di ritenzione del vetro scorrevole.

Partition walls are available in the following versions:

- A) Single glaze
- B) Double glaze
- C) Sliding door inner wall of double glaze
- D) Single glaze offset with sliding door

Thanks to the perimeter profiles high technical performance, the sliding door solution guarantees complete neatness and absolute transparency by making almost completely invisible all mechanism.



Green Philosophy

La sostenibilità è un obiettivo ambientale, sociale ed economico.

La gestione delle risorse ed il controllo del processo e delle sue ripercussioni non costituiscono solo uno strumento di interfaccia tra requisiti e prestazioni, ma acquisiscono una finalità di natura etica.

ZI Creative pone particolare attenzione alla razionalizzazione dei processi e delle risorse, all'utilizzo di materiali ed imballi riciclabili, all'impiego di prodotti privi di sostanze nocive e finalizzati al miglioramento della vivibilità degli spazi.

Concetti quali sostenibilità e comfort sono interpretati a livello globale attraverso obiettivi non solo di carattere ambientale, ma anche economico e sociale.

Perchè vivere bene significa anche lavorare meglio.

Sustainability is an environmental, social and economic objective.

Resource management, process control procedures and their impact acquire a an ethic meaning beyond being a mere interface between requirements and performance.

ZI Creative focuses particularly on rationalization of processes and resources, on usage of recycled packaging materials and risk-free material with the intent of improving spaces liveability.

Concepts such as sustainability and comfort are translated also into economic and social objectives. Good quality of life means also working better.



CLASSE DI REAZIONE AL
FUOCO
Certificata Bs2-d0
per parete vetrata

FIRE REACTION CLASS
Certificate Bs2-d0
Glass partition



EMISSIONE DI FORMALDEIDE
Certificata entro i limiti
consentiti dalla legge

FORMALDEHYDE RELEASE
Certified within the standards
stated by law



PRODOTTO CON MATERIALE
RICICLATO
Valido per l'alluminio, il vetro e
parte dei conglomerati lignei

PRODUCED WITH RECYCLED
MATERIAL
Aluminium, glass and part of
wooden mass



ISOLAMENTO ACUSTICO
35 dB per parete monovetro 40
dB per parete compound ad alta
densità

ACOUSTIC INSULATION
35dB per single glazed partition
wall
40 dB for high density compound
partition wall

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

Il profilo principale porta-vetro di dimensioni da 2,5 per una base di 3 cm di altezza senza scuretto .

Il profilo perimetrale consente l'escursione delle lastre vetrate al suo interno con una tolleranza massima di +/-15 mm. Le stesse tolleranze vengono garantite dal sistema anche per le partenze e per gli arrivi a muro. In prossimità del contatto fra il profilo perimetrale e le superfici di collegamento sono previste apposite guarnizioni fonoisolanti.

Pannellature vetrate:

Spessore vetri parete mono-vetro

- 10 mm temperato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 12 mm temperato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 5.5.1 stratificato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 6.6.2 stratificato trasparente / acidato omogeneo un lato

The main window-door profile size is from 2,5 for a base with a 3 cm height without spacer.

The perimeter profile allows room to the glass panes to move inside it with a maximum tolerance of +/- 15 mm. These tolerances are guaranteed by the system also for wall abutments. Special soundproofing gaskets are provided for; they are located in the areas where the perimeter profile and the connecting surfaces touch.

Glass panelling:

Thickness of glass panes in mono-glass wall

- 10 mm tempered transparent / etched uniform one side
- 12 mm tempered transparent / etched uniform one side
- 5.5.1 stratified transparent / etched uniform one side
- 6.6.2 stratified transparent / etched uniform one side

Spessore vetri parete doppio-vetro

- 2 X 10 mm temperato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 2 X 12 mm temperato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 2 X 5.5.1 stratificato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 2 X 6.6.2 stratificato trasparente / acidato omogeneo un lato

Altri vetri posizionabili sul prodotto:

I moduli vetrati possono essere composti da tipologie che vanno da un minimo di un vetro da 10 mm, ad un massimo di un vetro 6.8.4 secondo le necessità richieste dal progetto. I vetri adiacenti sono uniti tramite uno speciale nastro trasparente che permette la successiva separazione senza compromettere l'integrità degli elementi. La giunzione può essere eseguita anche tramite un profilo di policarbonato trasparente.


Thickness of glass panes in double-glass wall

- 2 X 10 mm tempered transparent / etched uniform one side
- 2 X 12 mm tempered transparent / etched uniform one side
- 2 X 5.5.1 stratified transparent / etched uniform one side
- 2 X 6.6.2 stratified transparent / etched uniform one side


Other glass panes which can be installed on the product:

The glass modules can be made up of types which range from the minimum of a 10 mm glass pane to a maximum of a 6.8.4 glass pane on the basis of the project requirements. The adjacent glass panes are joined with a special transparent tape so if the elements must be subsequently separated they will not undergo damage. The joint can also be carried out with a transparent polycarbonate profile.


Parete mono vetro
Single glazed partition wall




Soluzione con lampada
Solution with lamp




Soluzione con tenda
Solution with curtain




Porta scorrevole
Sliding glass door




Porta battente
Hinged glass door






Parete doppio vetro
Double glazed partition wall



Soluzione con tenda
Solution with curtain



Soluzione in autoportanza
Self-supporting solution



Struttura Portante interna per pannellature cieche semplici

Il montante strutturale di dimensioni 6 cm per 3 cm di ingombro, permette l'ancoraggio, tramite la guida multifunzione, degli accessori per il fissaggio dei pannelli ciechi, dei contenitori e delle mensole integrate al prodotto parete. l' alloggiamento dei pannelli ciechi nel profilo perimetrale garantisce la perfetta continuità con la soluzione vetrata.

Spessore pannelli parete cieca composita con pannelli semplici

- 2 X 12 mm laminato in spessore
- 2 X 18 mm agglomerato ligneo

Inside load-bearing structure for simple clear panelling

The 6 cm by 3 cm structural upright serves for anchoring the accessories which fasten the clear panels, containers and shelves built in the wall with a multi-function guide. The clear panels are housed in the perimeter profile and accordingly guarantee perfect continuity of the glass wall.

Thickness of the composite clear wall panelling

- 2 X 12 mm thick laminate
- 2 X 18 mm wood composite

Pannellature cieche compound

Il pannello composito preassemblato è realizzato tramite l'accoppiamento di due pannelli in agglomerato ligneo, definiti di finitura e dello spessore di 18 mm, con il pannello acustico interno ad alta densità e predisposto per le connessioni verticali e l'aggancio alla struttura portante perimetrale. l' alloggiamento dei pannelli ciechi nel profilo perimetrale garantisce la perfetta continuità con la soluzione vetrata.

Spessore pannelli parete cieca compound



- 1 X 62 mm in agglomerato ligneo composito

Compound clear panelling

Pre-assembled composite panelling is realized by coupling two 18 mm thick finished wood composite panels with an acoustic high-density panel preset for vertical connections and for being fastened to the load-bearing perimeter structure. The clear panels are housed in the perimeter profile and accordingly guarantee perfect continuity of the glass wall.

Thickness of compound clear wall panelling

- 1 X 62 mm in agglomerate wood composite



Struttura Portante interna per pannellature cieche semplici e composte ad aggancio

Il montante strutturale è composto dalla superficie vetrata negli spessori di serie del prodotto:

55.5, 66.1 e 88.1

Il meccanismo di connessione fra le superfici cieche è progettato e brevettato per coesistere con le superfici vetrate, attraversandole in modo invisibile, garantendo l'alloggiamento dei pannelli ciechi sulla superficie vetrata mantenendo la stessa finitura della soluzione compound.

Spessore pannelli parete cieca composta con pannelli semplici ad aggancio strutturale

- 2 X 18 mm agglomerato ligneo

- 2 X 25 mm agglomerato ligneo

Internal load-bearing structure for simple clear and compound clasp panelling

The structural upright is made up of a glass surface with standard product thicknesses:

55.5, 66.1 and 88.1

The mechanism for coupling the clear surfaces has been designed and patented to coexist with glass surfaces. It passes through them invisibly and guarantees housing of the clear panels on the glass surface. The same finish of the compound solution is maintained as well.

Thickness of the clear compound panels with simple clasping panels

- 2 X 18 mm wood agglomerate

- 2 X 25 mm wood agglomerate

Pannellature cieche sospese

Il pannello composto assemblato è realizzato tramite l'accoppiamento di due pannelli in agglomerato ligneo, definiti di finitura e dello spessore di 18 mm, con il pannello vetrato interno, tramite l'utilizzo dell'accessorio di connessione preposizionato fra le superfici vetrate.

Il meccanismo di connessione è studiato per garantire la resistenza allo strappo per un carico che va da 30kg a 70kg cadauno a seconda della tipologia costruttiva ed il loro posizionamento viene progettato a seconda delle dimensioni e delle necessità delle superfici da applicare. Come le pannellature cieche sospese anche i contenitori integrati, sia scaricanti il proprio peso a terra sia sospesi, prevedono l'utilizzo dell'apposito accessorio nel quantitativo e nella tipologia determinata da apposita prova di laboratorio.

L'estrema flessibilità del sistema consente nell'adoperare accessori differenti per quantità e tipologia a seconda delle diverse necessità di utilizzo, mantenendo sempre la massima pulizia estetica.


Clear hanging panels

Assembled compound panels are made by coupling two wood agglomerate panels, finished and 18 mm thick, with an internal glass panel using an accessory for connecting them which is located between the glass surfaces.




The mechanism employed for connections has been conceived to guarantee tear resistance for loads ranging from 30 kg to 70 kg depending on the type of construction. Their position is designed according to the size and requirements of the surfaces to be applied.

Like for the clear hanging panels also the integrated containers, both those which stand on the ground and the hanging ones, provide for the use of a special accessory. The number and type of accessories needed is determined by relevant laboratory tests. The extreme flexibility of the system enables the use of different accessories and different quantities and types of them depending on the different needs of use. Clear-cut aesthetics are maintained at all times.

Pannellature cieche ad aggancio
Clasped panel




Contenitori ad aggancio
Clasped panels and containers



Accessorio inserito sulla connessione lineare dei vetri.
(Per vetri stratificati).

A solution with an insert placed in the linear connection of the glass panes.
(For laminated glass).



Accessorio inserito su foro predisposto sul vetro.
(Per vetri temperati).

A solution with an insert placed in a specially made hole in the glass.
(For tempered glass).

Hanno scelto le pareti ZI / They have chosen the ZI walls

OLIVARI 

BOTTEGA VENETA



Berluti
LV



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

aruba.it

UniCredit

Rockwell
Automation



ING  DIRECT



PASHA
Bank



MADE IN ITALY

viale dell'Artigianato 16 - 35013 Cittadella (PD) - tel. +39 049 9401597 fax. +39 049 9401598 - www.zicreative.it - info@zicreative.it